

**MEGHÍVÓ**

Regöly Község Önkormányzata **2023.11.07-én 18 órakor** lakossági tájékoztatót tart a Művelődési Házban, amelyre tisztelettel hív és vár minden regölyi lakost!

A lakossági tájékoztató témája:
a szennyvízhálózathoz történő csatlakozás menetrendje és azzal kapcsolatos kérdések.

A tájékoztatón várhatóan közli a szolgáltató a csatlakozás időpontját, ezen kívül lesz lehetőség kérdéseket feltenni a csatorna működésével kapcsolatban is, mivel mind a beruházást végző vállalkozó, mind az üzemeltető részéről lesznek jelen szakemberek, akik a kérdésekre válaszokat fognak adni.

*Kelemen Csaba
polgármester*



**E.R.Ö.V. EGYESÜLT REGIONÁLIS ÖNKORMÁNYZATI
VÍZIKÖZMŰ ZRT.**

H-7100 Szekszárd, Mátyás k. u. 62. Postafiók 55.

Tel.: (74) 529-260, 529-261; fax: (74) 529-262

**Lakossági tájékoztató a Regöly-Szakály-Szárazd településeken megépült szennyvízelvezető hálózatra
történő csatlakozáshoz**

Tisztelt Fogyasztók!

Az Önök településein létesített szennyvízelvezető hálózat és kistérségi szennyvíztisztító telep elkészült, próbaüzemre kész. A rendszer beüzemelésének első lépése a lakossági házi alapvezetékek csatlakoztatása a gerincevezetékhez.

A rendszerhez történő csatlakozás időpontját a lakossági tájékoztatón, vagy külön értesítéssel közöljük, a hálózat innentől kezdve tudja fogadni a szennyvizet. A megépített tisztítóidomhoz történő csatlakozás kiépítése az ingatlan tulajdonos feladata, az üzemeltető ERÖV Zrt. a bekötővezeték vagy házi átemelő berendezést a helyszínen ellenőrzi, üzemeltetésre átveszi.

A bekötővezeték műszaki átvételének és ellenőrzésének díja 2023.12.15.-ig 50% kedvezménnyel lakossági felhasználó esetén: bruttó 9.500 Ft, az ezen időpont után csatlakozó ingatlanok esetében bruttó 19.050 Ft, közületi felhasználó esetén: 2023.12.15.-ig bruttó 12.000 Ft, utána bruttó 25.400 Ft.

A bekötővezeték/házi átemelő műszaki átvételének és a szolgáltatási szerződés megkötésének folyamata a következő:

Az Önkormányzatoknál átvehető a Szolgáltatási Szerződés nyomtatvány, illetve a befizetéshez szükséges csekk.

A Fogyasztó elviszi a csekket és a nyomtatványt, a Hivatalban jelzi, hogy melyik - a településre kijelölt napon - lehet a helyszínen ellenőrizni a bekötővezeték (név, cím, telefonszám, időpont egy órás közelítéssel)

A műszaki ellenőrzésre kijelölt napok: 2023 november 15.-től Regöly minden szerda 8-15.30-ig, Szakály minden csütörtök 8-15.30-ig, Szárazd minden péntek 8-13-ig.

A kijelölt napokon a műszaki kollegák a megjelölt időpontokhoz igazodva a helyszínen ellenőrzik a bekötővezeték/házi átemelőt, a nyomtatvány utolsó oldalán feltüntetik az ellenőrzés eredményét. Ezt követően a fogyasztó a kitöltött két példány Szolgáltatási Szerződés nyomtatvánnyal, csekkel a Hivatalban utólagos dokumentum ellenőrzés után leadja a befizetést igazoló csekket és a Szerződés egyik példányát. Kivételes esetben (pl. mozgáskorlátozott vagy nehezen mozgó fogyasztó) a nyomtatványt a helyszínen a bekötést átvevő kollega is ellenőrizheti, a dokumentumot és a csekket eljuttatja az adminisztrációt végző kollegához.

A Hivatalban a nyomtatvány ellenőrzést az ERÖV Zrt. munkatársa végzi, az összegyűjtött szerződéseket és csekkeket igazoló szelvényeit a Zrt. Számlázási Osztályán leadja

A helyszíni műszaki ellenőrzésen kollegánk meggyőződik róla, hogy:

gravitációs bekötés esetén a kivitelező által kiépített bekötővezeték és tisztítóidom sértetlen, az ingatlan belső alapvezetékéből érkező szennyvíz akadálytalanul áramlik a DN 160 bekötővezeték irányába. Az érkező alapvezetéknek magasabban, illetve egy szintben kell lennie az elfolyó oldali cső folyásfenekével. A tisztítóidom a telekhatártól kb. 1 m-re (a helyi viszonyoktól függően) az ingatlan területén kell legyen. Zárt sorú beépítés esetén, ha nincs mód a házi tisztítóidom telekhatáron belüli elhelyezésére, akkor az idomot közterületen kell elhelyezni a telekhatárhoz lehető legközelebb (maximum 1,0m) és az üzemeltető ezt tekinti szolgáltatási pontnak. A tisztító idom DN 160 KG-PVC anyagú a fogyasztó tulajdona, a szolgáltató üzemeltetési határa a 58/2013. (II. 27) Korm. rendelet 1.§. 37. pontjának alapján a tisztítóidom elfolyó síkja. A mennyiben a tisztítóidom megsérül (pl. beálló gépjármű miatt megsüllyed) a helyreállítás a Fogyasztó feladata. Ha a tisztító nyílás terhelt területre esik (pl. parkoló, kapubejáró), a bekötő idom alsó részét tehermentesíteni kell egy felszálló ágba épített áttoló karmantyúval. A tisztító nyílás fedlapját a várható terheltség figyelembevételével kell megválasztani. Zöld területen alkalmazható lépésálló, kiemelten UV álló PVC fedlap is. Forgalomnak kitett terhelés esetében, a fedlap köré erősített beton gallért kell építeni (átmérője fedlap Ø + 200 mm, 10cm vastag)

Amennyiben a belső alapvezetéken, az ingatlan területén az utcai fedlapszintnél alacsonyabban lévő szennyvíz kibocsátási pont van a fogyasztónak műszaki védelemről (pl. visszacsapó szelep) kell gondoskodnia az esetleges elöntések megakadályozására. A műszaki védelmen túlmenően minden esetben külön felelősségvállaló nyilatkozatot is kérünk az ingatlantulajdonostól, használatól az esetleges elöntésveszéllyel összefüggésben.

Magánterületen történő bekötővezeték áthaladására szolgalmi jogi megállapodást kell kötni az érintett ingatlan tulajdonosoknak! **A gravitációs szennyvíz bekötővezetékbe csapadékvíz bevezetése tilos!**

házi átemelő bekötés esetén a házi szennyvízátemelők üzemeltetése a szolgáltató feladata.

Az 58/2013. (II. 27.) Kormányrendelet alapján a háztartási szennyvizet közvetlenül az utcai szennyvízhálózatba juttató házi szennyvízátemelők (szivattyúk és ezek műtárgyainak, szerelvényeinek) működtetése, üzembiztonságának és működőképes állapotának folyamatos fenntartása a víziközmű-szolgáltató feladata.

A felhasználó kötelezettségei:

Annak érdekében, hogy a szolgáltató ezt a feladatát elláthassa, a rendelet értelmében az érintett biztosítaniuk kell:

a házi szennyvízátemelő megközelítésének és hozzáférhetőségének korlátozásmentes lehetőségét (vagyis, hogy szakemberek az ingatlanra bejuthassanak és ott az átemelőhöz akár járművel, célgéppel hozzáférjenek);

a szennyvízátemelő rendeltetésszerű használatát és folyamatos energiaellátását.

A házi szennyvízátemelő rendeltetésszerű használata:

Felhívjuk figyelmét, hogy a karbantartás és javítás költségeit a szolgáltató csak abban az esetben köteles állni, ha a meghibásodás rendeltetésszerű használat ellenére következett be. A nem rendeltetésszerű használatból eredő javítások költsége a felhasználót terheli!

A megfelelő csatornahasználat házi átemelő esetében különösen fontos, mivel a technológia csak bizonyos határokon belül tud zavartalanul működni, és sérülékeny is, a belekerülő idegen anyagok rendszeresen üzemzavart okoznak a szivattyúban. Kérjük, figyeljen arra, mi kerül a lefolyóba! **A házi átemelőkhöz csapadékvíz bevezetése tilos!**



Az ember hajlamos azt gondolni, hogy ami eltűnt a lefolyón, amit levitt a víz, attól egyszerűen mindenkorra megszabadult, bármi volt is az. Azt képzeljük, a szennyvíztisztító majd úgyszólván ártalmatlanítani fog minden leeresztett mérget.

Ez sajnos nem igaz. A tisztítási technológia csak bizonyos határokon belül képes zavartalanul működni, ráadásul sérülékeny is.

Civilizált ember számára ezért fontos a

CSATORNA-HASZNÁLATI ILLEMTAN

Amit nem szabad a csatornába eresztetni

Mivel a szennyvíztisztító-telepek elsősorban élő mikroorganizmusok segítségével tisztítanak, a csatornahálózatba csak lebomló, őket nem károsító anyagok juttathatók. Ha a csatornahálózatba mérget kerül, elpusztíthatja a tisztítást végző szervezeteket, ezáltal a befogadó élővíz sérülhet, ráadásul a szennyvíziszapot sem lehet hasznosítani a mezőgazdaságban.

1

Vannak anyagok, amelyeket SZIGORÚAN TILOS a csatornába juttatni:

- ❌ mérgek,
- ❌ gyógyszerek és növényvédő szerek,
- ❌ nehézfém tartalmú folyadékok,
- ❌ tűzveszélyes anyagok, benzin, higító, festék stb.,
- ❌ lebomlásuk során mérgekké, vagy tűzveszélyessé váló anyagok.



2

A szennyvízkezelési rendszer hidraulikai, mennyiségi TÚLTERHELÉSÉT okozhatja, ezért nem kerülhet a csatornába, (kivéve ahol ún. egyesített rendszerű csatornahálózat működik):

- ❌ csapadékvíz,
- ❌ belvíz,
- ❌ talajvíz.

Miért fontos?

Egyre szigorúbbak az élővizekbe mint befogadókba engedett tisztított szennyvízreltő környezetvédelmi elvárások, ami igen pozitív fejlemény a hatóságok gondolkodásmódjában. E dicséretes változásnak a csatornát igénybe vevő emberek szemléletében is be kell következnie.

A csatornahálózat állapota és a tisztítótelep működése erősen függ a csatornába engedett szennyvíz tartalmától. Vannak szennyezőanyagok, amelyekkel a szennyvízkezelési technológia nehezen tud megbirkózni. Néhány ember felelőtlen magatartása miatt az egész szolgáltatás ellehetetlenülhet, károsítva ezzel a többi fogyasztót, és végeredményben a természetet is.



3

Vannak anyagok, amelyek ÜZEMZAVART okoznak, ezért nem szabad őket a csatornahálózatba juttatni:

Darabos szennyeződések

A csatornahálózat semmiképpen sem alkalmas szilárd hulladékok „eltüntetésére”. Ezek elzárják a víz útját és tönkreteszik a szennyvízátemelőkben a szivattyúkat.

Ilyen anyagok:

- ❌ bármilyen eredetű fa, kő, csont, műanyag háztartási eszköz, fémkupak, műanyag és üvegpalack stb.,
- ❌ macskaalom (még ha természetbarát megjelölést is élvez), építési törmelék, homok, kavics,
- ❌ vízben nem oldható egészségügyi anyagok (vatta, tampon stb.),
- ❌ egyéb háztartási hulladékok (textil, növény, gyümölcsmag, szárnyasok tollazata, szőr stb.).

Szerves szennyezőanyagok

A szennyvíztisztító-telepek a normál életvitellel járó szennyvíz megtisztítására alkalmasak. Nem tartozik ebbe a körbe, ezért túlterhelést okozó szennyező anyagok a következők:

- ❌ állattartásból származó híg trágya,
- ❌ háztartási ételmaradék, még akkor is, ha aprított (konyhamalac),
- ❌ zsírok, olajok,
- ❌ háztartási állatfeldolgozásból származó hulladék, pl.: halfej, emlősök belsősége stb.
- ❌ elpusztult kisállatok tetemei,
- ❌ emésztőkből szippantott nagy agresszivitású szennyvíz a szolgáltató engedélye nélkül.

Amit okozhatunk, ha legyintünk a csatornahasználati illemre...

A zsírok és olajok a csatornában kihűlnek, reakcióba lépnek a szennyvíz más összetevőivel, és kemény, szappanszerű lerakódást okoznak. A csatorna emiatt előbb leszűkül, majd eldugul. Emellett egy biológiai folyamat következtében kénsav keletkezik, amely megtámadja és tönkreteszi a házi és a közcsonna-csőveket egyaránt. A rendkívüli dugulás-elhárítás és a csatornajavítás költségei törvénytörően a csatornadíj amúgy elkerülhető emelését okozzák.

A csatorna csak akkor tudja a szennyvizet továbbítani, ha a szennyezőanyagok a vízben feloldódnak, vagy legalábbis elkeverednek. A víztakarékos eszközök használata mellett előfordulhat, hogy a szennyvíz – főleg családi házas utcákban, ahol kevés a fogyasztó – túl sűrű lesz, így a kis lejtésű (2‰) csatornának nem folyik el, ami dugulást és kellemetlen szaghatást okozhat.



A házi szennyvízcsatorna akkor bűdös, ha

- leföldelik az átadási aknát, illetve légmentesen lezárják az udvari tisztító aknák nyílásait,
- nem építik meg, vagy üzemen kívül helyezik az épület szennyvíz lefolyó rendszerének szellőzőjét,
- nem figyelnek a lefolyók, padlóösszefolyók bűzelzáróira, és eltűnik a víz belőlük.



Csatornabekötés

Ha egy épület csatornára rákötött helyiségének a padlóvonala a szolgáltatási pontnál lévő terepszint alatt helyezkedik el, és nagy esőzésekkor vagy duguláskor a csatorna megtelik, a szennyvíz kiönthet. Kerülni kell tehát az ilyen helyiségek csatornára kötését, vagy ha ez nem lehetséges, a szolgáltató hozzájárulásával szennyvíz visszacsapó szelepet kell beépíteni, vagy legbiztonságosabb megoldásként házi szennyvízátemelőt kell létesíteni. Ennek hiányában a károkkért a szolgáltató nem tehető felelőssé.

Esővíz, talajvíz

A szennyvízcsatorna hálózat általában csak a szennyvizet képes elvezetni. Még akkor sem szabad más eredetű vizet bejuttatni, ha úgy tűnik, hogy ez a víz simán elfolyik. A szabálytalan esővíz- és talajvíz-bebocsátások miatt túlterheljük a szennyvíztisztító-telepeket, de gyakran a csatornahálózaton kiöntéseket, lakóingatlanok elöntését okozhatjuk. A többletvíz elvezetése ezenkívül jelentős többletköltséggel jár, és emiatt a csatornadíj is emelkedhet.



Hibaelhárítás a szennyvízcsatornán

A házi szennyvízhálózat, és az épületek belső szennyvízgyűjtő vezetékeinek működéséről és fenntartásáról az ingatlan tulajdonosának, használójának kell gondoskodnia.

A közütemi szennyvízhálózat (ide tartozik a bekötővezeték is) üzemeltetése a szolgáltató feladata. A házi és a közütemi szennyvízhálózatot a szolgáltatási pont választja el egymástól. A szolgáltatási pont a bekötő idom, vagy akna elfolyási pontja, ennek híján az ingatlan határvonala, zárt sorú beépítésnél a falsíktól (a közterület felé) egy méter.

Ha a közütemi csatornahálózat bármely pontján, vagy berendezéseinél rongálást, meghibásodást észlel, azonnal jelezze az üzemeltetőnek!

Egy hiányzó aknafedlap például életveszélyt jelent!



Kisbíró-Regöly Község Önkormányzatának lapja
Kiadja: Regöly Község Önkormányzata
Felelős kiadó: Kelemen Csaba
Felelős szerkesztő: Kelemen Csaba
Szövegszerkesztés: Dávid Edit
Tel: 74/402-606

